

AirTrack

Aufbau- und Abbauanleitung



Aufbau

Benötigt: Mindestens 2 kräftige Erwachsene

Für die Nutzung im Freien:

1. Untergrundprüfung:

Die AirTrack darf nur auf einer Wiese oder auf Sand aufgebaut werden.

Diese(r) muss fest, trocken und eben sein.

Den Untergrund auf spitze Gegenstände untersuchen und diese entfernen.

2. Plane auslegen

Nun wird auf die Wiese die Plane, einmal zusammengefaltet, mittig ausgelegt.

Die AirTrack steht in der Länge ca. 1m über.

3. AirTrack auslegen

Als nächstes legt man die AirTrack im Packsack auf ein Ende der Plane.

Dann öffnet man den Packsack und rollt die AirTrack aus. (Der Packsack kann unter der AirTrack liegenbleiben - das erleichtert den Abbau)

Nun die längs gelegte AirTrack einmal nach links und einmal nach rechts ausklappen.

4. AirTrack aufblasen

Nun öffnet man einen der 2 großen schwarzen Verschlüsse (an jedem Ende der AirTrack befindet sich einer) und steckt das Gebläse hinein.

Jetzt bläst man die AirTrack bis zum gewünschten Härtegrad auf.

Während des Befüllens darf sich keine Person auf der AirTrack befinden.

Verwenden Sie das Akku-Gebläse, kann es passieren, dass Sie den Akku wechseln müssen.

Zum Schluss das Gebläse herausziehen und den Verschluss zügig schließen.

Die AirTrack kann jetzt ohne Gebläse betrieben werden.

Für die Nutzung in einer Halle ist keine Plane nötig. Auch hier muss der Untergrund sauber, fest, trocken und frei von spitzen Gegenständen sein.

Abbau

Zuerst die beiden schwarzen Ventile öffnen.

Luft entweichen lassen.

Wenn die AirTrack fast luftleer ist, hinteres Ventil schließen und die AirTrack wie ursprünglich zusammenlegen und Richtung Packsack zurückrollen.

Ist die AirTrack zusammengerollt, ist der vordere Ventilverschluss abzunehmen.

Zum Schluss den Packsack zurück um die AirTrack wickeln und Gurte straff ziehen.